



Caractéristiques Ledvance LED  
Lampadaire extérieur Endura Style  
Double Circle Acier 6W 400lm - 830 Blanc  
Chaud | Solar - Détecteur de  
Mouvement et de Lumière

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 237931                           |
| EAN                          | 4058075392700                    |
| Étiquette énergétique        | G                                |
| Marque                       | Ledvance                         |
| Nom du fabricant             | ENDURA STYLE SOL 2CIRCLE40CM6WST |
| Garantie Totale              | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                            |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 3.2              |
| Dimmable                          | Oui              |
| Lampe Incluse                     | Oui              |
| Lumen per watt                    | 67               |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Montage                           | Surface          |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

## Informations de l'appareil

---

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP44 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK03 |
|--------------------|------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
|-------------------------------|------------|

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Couleur du Luminaire | Stainless Steel |
|----------------------|-----------------|

|          |                  |
|----------|------------------|
| Logement | Acier inoxydable |
|----------|------------------|

## Dimensions

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 178 |
|--------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Hauteur (mm) | 400 |
|--------------|-----|

## Informations du capteur

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| Type de capteur | Capteur de mouvements, Interrupteur crépusculaire |
|-----------------|---|

|   |    |
|---|----|
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 90 |
|---|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Portée du Capteur (m) | 6m |
|-----------------------|----|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Capteur réglable par heure | 15 sec |
|----------------------------|--------|