



Specificaties Philips LED Paneel  
FlexBlend SM340C 28W 3500lm - 940 Koel  
Wit | 150x20cm - UGR <25 - Dali Dimbaar  
- Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Artikelnummer    | 238817                       |
| EAN              | 8719514103771                |
| EOC FR           | 103771                       |
| Merk             | Philips                      |
| Fabrikantnaam    | SM340C 35S/940 PSD O L150 WH |
| Garantie         | 5 jaar                       |
| Energielabel     | D                            |
| Levensduur (uur) | 50000                        |

## Technische Informatie

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd               |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                        |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali               |
| Lumen per watt      | 125                            |
| Kleurcode           | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)  | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                            |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                   |
| IP-Waarde           | IP20 - Bijna stofdicht         |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
|--------------------------|-------------------|

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Armatuur Aansluiting | Terminal, 5-polig |
|----------------------|-------------------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Inclusief Driver | Yes |
|------------------|-----|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Inbouw |
|---------|--------|

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
|-------------------------|--------------------------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 to +40 |
|---------------------|------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Behuizing | Steel |
|-----------|-------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 150x20cm |
|-----------------------|----------|

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (mm) | 1470 |
|-------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 200 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 73 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|