



Specificaties Ledvance LED Downlight
Comfort UGR19 Aluminium
42W/36W/30W
5000lm/4200lm/3600lm 100D -
930-940 CCT | Zaagmaat 250mm - IP44
- Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 254962 |
| EAN | 4099854491160 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT LEDV |
| Garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 100000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Noodverlichting | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar |
| Lumen per watt | 119 |
| Gradenbundel (graden) | 55 |
| Kleurcode | 930 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor | >0.90 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking | Opal |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Montage | Inbouw |
| Zaagmaat (mm) | 250 |
| IP-Waarde | IP44 - Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector] |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 124 |
| Diameter (mm) | 265 |
| Breedte (mm) | 250 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|