



Specificaties Philips LED Highbay CoreLine BY120P  
G4 LED100S/840 SRD WB SNHR200 | Koel Wit -  
Vervangt 250W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer    | 238851                               |
| EAN              | 8710163361550                        |
| EOC FR           | 361550                               |
| Merk             | Philips                              |
| Fabrikantnaam    | BY120P G4 LED100S/840 SRD WB SNHR200 |
| Garantie         | 5 jaar                               |
| Energielabel     | D                                    |
| Levensduur (uur) | 50000                                |

## Technische Informatie

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Technologie           | LED Geïntegreerd            |
| Dimbaar               | Nee, niet dimbaar           |
| Inclusief Driver      | Yes                         |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                     |
| Lumen per watt        | 125                         |
| Gradenbundel (graden) | 90                          |
| Kleurcode             | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
|-----------------|--------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.95 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Pendel |
|---------|--------|

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 3-polig] |
|----------------------|--------------------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
|-----------|------------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule |
|--------------------------|-------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -30 to +45 |
|---------------------|------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kleur Armatuur | Grijs |
|----------------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Behuizing | Aluminium |
|-----------|-----------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur behuizing | Grijs |
|-----------------|-------|

## Afmetingen

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Hoogte (mm) | 385 |
|-------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 385 |
|---------------|-----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|