



Specificaties Philips CoreLine SlimDownlight LED DN135B 4000K 600lm PSR-E II WH

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 231129 |
| EAN | 8718699381196 |
| EOC FR | 381196 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | DN135B LED6S/840 PSR-E II WH |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | G |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Ja, dimbaar |
| Inclusief Driver | Yes |
| Lumen per watt | 66.7 |
| Gradenbundel (graden) | 135 |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor | >0.90 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Geschikt voor Buitengebruik | No |

Armatuur Informatie

| | |
|----------------------|---|
| Montage | Inbouw |
| Zaagmaat (mm) | 68 |
| IP-Waarde | IP44 - Spatwaterdicht |
| Bedrijfstemperatuur | -10 to +40 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PIP [Push-in connector en trekontlasting] |

Afmetingen

| | |
|---------------|----|
| Hoogte (mm) | 26 |
| Diameter (mm) | 84 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|